

www.green.cz
www.parking-system.com



GREEN
CENTER

Turnikety navržené
pro různá použití

Uplatnění v exteriéru
i v interiéru

Administrativní budovy,
sportovní areály,
hromadná doprava ap.

Vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálů

Velké množství
příslušenství



TURNIKETY
PRO KONTROLU VSTUPU

Turniket CALISTO

Všeobecné informace:

Univerzální typ tripodového turniketu *Calisto* pro kontroluprůchodu s širokým spektrem použití v interiéru i v exteriéru. K indikaci průchodu slouží zařízení z kruhových diod situovaných podél horní strany turniketu. Dodává atraktivní vzhled a jeho barevné provedení je jasné a dobře viditelné i na přímém slunečním světle. Kvalita materiálu a jeho zpracování zaručují jeho spolehlivost a dlouhou životnost. Vstup pro invalidy nutno doplnit brankou. Vylepšená konstrukce skříně zaručuje snadný přístup k mechanismu pro technickou údržbu. Mechanismus je přístupný přes vrchní kryt, který je uzamčen speciálním klíčem. Dodáváno se sadou kotevnicích šroubů.

Použití

v průmyslových objektech, administrativních budovách, obchodech i v hromadné dopravě

Výhody

- Rychlejší odbavení osob
- Atraktivní a vysoce funkční vzhled
- Jednoduchá instalace, snadná údržba
- Variabilita identifikačních médií a ovladačů - dle individuálních požadavků klienta (bezkontaktní karty, čipy, dálkové ovládání, čárový kód apod.)
- Dlouhá životnost mechanické konstrukce - vyroben z vysoce kvalitní oceli tl. 2 mm
- Konstrukční řešení umožňuje snadný průchod se zavazadly

Ovládání

Autonomní:

- přes autonomní přístupovou jednotku GPX APr autonomní snímač bezdotykových karet
- přes validátor mincí a žetonů
- tlačítkem
- dálkové ovládání

Znadržaných systémů

(parametrické nastavení funkcí, parametrů):

- *Přístupový systém GPA (GreenPro Acces)*, kde lze provádět veškeré operace s daty (povolování a blokování přístupových karet do objektu nebo zón, statistiky přítomnosti osob, přístupová práva apod.)
- *Vstupenkové systémy* (Prodej vstupenek, rezervace, statistiky, abonentky)
- *Docházkové systémy*



Vlastnosti

- Obousměrný průchod i jednosměrný průchod (např. s omezeným vstupem a volným výstupem)
- Světelná indikace průchodu dobře viditelná i na přímém slunečním světle
- Anti-panic systém sklopení otočného ramene pro volný průchod přes turniket
- Turniket má mechanický pohon (vhodnější do exteriéru) nebo servopohon
- Tělo z oceli v provedení nerez nebo lakované dle vzorníku RAL

Volitelné příslušenství

Typ pohonu, barva, snímač bezdotykových karet GPX APr nebo jiné přístupové médium s bezpotenciálovým výstupním kontaktem, dálkový ovladač atd.

Technické údaje

Minimální šířka vstupního zahrazení	530 mm
Počet průchodu	20-30 osob/min.
Příkon max.	60 W
Napájení	24+-3 V
Rozměry turniketu d/š/v	1350/260/1050 mm
Hmotnost max.	60 kg
Provozní teplota	-15 až +45°C

GREEN Center s.r.o.

Zenklova 39, 180 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: +420 266 090 090, fax: +420 266 311 069
e-mail: green@green.cz; e-mail: obchod@green.cz
<http://www.green.cz>